



## TEGERA® 860

Syntetisk handske, 0,7-0,8 mm PU, dyppet på håndfladen, nylon, 13 gg, blød dypning, Cat. II, sort, olie- og fedtresistent inderhånd, til præcisionsarbejde

### FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, godt greb, god pasform, komfortabel, åndbar

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0,7-0,8 mm

LINER MATERIALE Nylon, 13 gg

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE PU

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Blød dypning

MANCHETDESIGN Strikket manchet

LÆNGDER 220 - 270 mm

FARVE Sort

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Krog med mærkat

MATERIALESPECIFIKATION Nylon 80%, polyurethan 20%

## TEGERA® 860

### EKSTRA FUNKTIONER

Ventileret overhånd, olie- og fedtresistent inderhånd

### MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Snavsede miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde, butiksarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER



Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, HoReCa

### ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse



 Cat. II

 EN 388:2003  
4131 

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 860

### EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com