

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



**jalas®**

www.jalas.com