

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com