



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, KEVLAR[®] niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald,

antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel, helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kahekordsed lööki leevendavad alad

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

TALLA MATERJAL PU vahetald, kummist välistald

SISETALD FX2 Pro

ISTUVUS Lai liist

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 38-50

CE



Alumiiniumist varvastekaitse



ProNose kinganina topeltkaitse



Terasest naelatõke



Lai liist



Kuumakindel välistald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Veekindel



Kuumakindel pealis materjal



Õlikindel välistald



Antistaatiline



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, KEVLAR[®] niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald,

antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel, helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kahekordsed lööki leevendavad alad

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

TALLA MATERJAL PU vahetald, kummist välistald

SISETALD FX2 Pro

ISTUVUS Lai liist

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 38-50

CE



Alumiiniumist varvastekaitse



ProNose kinganina topeltkaitse



Terasest naelatõke



Lai liist



Kuumakindel välistald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Veekindel



Kuumakindel pealis materjal



Õlikindel välistald



Antistaatiline