



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, a KEVLAR[®] cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus

tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, vízálló, fényvisszaverő, különlegesen kialakított részletek, dupla ütéstompító zóna

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Széles

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 38-50

CE



Alumínium orrmerevítő



ProNose orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Széles fazon



Hőálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Vízálló



Hőálló felsőrész



Olajálló járótalp



Antisztatikus tulajdonságok



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA SRC CI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, a KEVLAR[®] cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus

tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, vízálló, fényvisszaverő, különlegesen kialakított részletek, dupla ütéstompító zóna

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Széles

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 38-50

CE



Alumínium orrmerevítő



ProNose orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Széles fazon



Hőálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Vízálló



Hőálló felsőrész



Olajálló járótalp



Antisztatikus tulajdonságok