

JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

