



jalas[®]

JALAS[®] 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, zona posterior de absorción de impactos, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU,

estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2Pro
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, zona posterior de absorción de impactos, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU,

estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2Pro
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD