



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

**WŁAŚCIWOŚCI** Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

### PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiecia podszwy zewnętrznej

**CECHY** Wzmocnienie palców ProNose, podszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, tylna strefa absorbująca wstrząsy, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Skóra powlekana poliuretanem, tkanina

**MATERIAŁ PODESZWY** Podszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX2 Pro

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebieciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Podszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

**WŁAŚCIWOŚCI** Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

### PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiecia podszwy zewnętrznej

**CECHY** Wzmocnienie palców ProNose, podszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, tylna strefa absorbująca wstrząsy, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Skóra powlekana poliuretanem, tkanina

**MATERIAŁ PODESZWY** Podszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podszwa zewnętrzna gumowa

**WKŁADKA** FX2 Pro

**DOPASOWANIE** Normalne

**ZAKRES ROZMIARÓW (UE)** 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebieciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Podszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Właściwości antystatyczne



Podszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD