

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com