



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

**CARACTÉRISTIQUES** Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION** Espaces en plein air

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES** Semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

**MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE** Croûte de cuir, textile

**MATÉRIAU DE LA SEMELLE** Semelle intermédiaire PU, cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

**SEMELLE INTERNE** FX2Pro

**AJUSTEMENT** Normal

**GAMME DE TAILLES (UE)** 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Hydrofuge



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

**CARACTÉRISTIQUES** Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION** Espaces en plein air

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES** Semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

**MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE** Croûte de cuir, textile

**MATÉRIAU DE LA SEMELLE** Semelle intermédiaire PU, cambriion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

**SEMELLE INTERNE** FX2 Pro

**AJUSTEMENT** Normal

**GAMME DE TAILLES (UE)** 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Hydrofuge



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles