



jalas®

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

ÖZELLİKLER Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan

ÖZELLİKLER Isıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Yarma deri, dokuma

TABAN MALZEMESİ PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



Ergothon Darbe Emme Sistemi



ısıya dayanıklı dış taban



Antistatik özelliktedir



Su itici



ESD



Yağa dayanıklı dış taban



jalas®

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

ÖZELLİKLER Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan

ÖZELLİKLER Isıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Yarma deri, dokuma

TABAN MALZEMESİ PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



Ergothon Darbe Emme Sistemi



ısıya dayanıklı dış taban



Antistatik özelliktedir



Su itici



ESD



Yağa dayanıklı dış taban