



jalas[®]

JALAS[®] 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, nehéz környezetek

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, hasított bőr

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi

járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47

CE



Alumínium orrmerevítő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Antisztatikus tulajdonságok



Vízlepergető



ESD



Olajálló járótalp



jalas[®]

JALAS[®] 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, nehéz környezetek

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, hasított bőr

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi

járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47

CE



Alumínium orrmerevítő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Antisztatikus tulajdonságok



Vízlepergető



ESD



Olajálló járótalp