



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

**EIGENSCHAPPEN** Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING** Binnen, zware omgevingen

**KENMERKEN** Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

**BOVENMATERIAAL** PU-gecoat leer, splitleder  
**ZOOLMATERIAAL** PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro  
PASVORM Normaal  
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

**EIGENSCHAPPEN** Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING** Binnen, zware omgevingen

**KENMERKEN** Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

**BOVENMATERIAAL** PU-gecoat leer, splitleder  
**ZOOLMATERIAAL** PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro  
PASVORM Normaal  
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool