



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

**PROPRIETĂȚI** Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

**PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE** De interior, medii aspre

**CARACTERISTICI** Talpă exterioră rezistentă la căldură, talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, brânțuri cu aerisire, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ** Piele acoperită cu PU, șpalt

**MATERIAL TALPĂ** Talpă mijlocie din PU, glencuri de

plastic, talpă exterioră din cauciuc

BRANȚ FX2 Pro

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

CE



Bombeu din aluminiu



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Talpă exterioră rezistentă la căldură



Proprietăți antistatice



Respingere a apei



ESD



Talpă exterioră rezistentă la ulei



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3350 EASY GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

**PROPRIETĂȚI** Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

**PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE** De interior, medii aspre

**CARACTERISTICI** Talpă exterioră rezistentă la căldură, talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, brânțuri cu aerisire, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ** Piele acoperită cu PU, șpalt

**MATERIAL TALPĂ** Talpă mijlocie din PU, glencuri de

plastic, talpă exterioră din cauciuc

BRANȚ FX2 Pro

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

CE



Bombeu din aluminiu



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Talpă exterioră rezistentă la căldură



Proprietăți antistatice



Respingere a apei



ESD



Talpă exterioră rezistentă la ulei