

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



**jalas®**

www.jalas.com