

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, buon assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com