

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com