

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, Boa absorção de choque
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



jalas®

www.jalas.com