



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**FORKLARING** Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, god støddæmpning

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER** Udendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration, krævende miljøer

**EKSTRA FUNKTIONER** ProNose tåslidsforstærkning, lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, vandafvisende, bageste støddæmpningszone, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL PU-behandlet læder

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål  
INDERSÅL FXI Classic  
PASFORM Normal  
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tøværn i aluminium



ProNose tåslidsforstærkning



Søvæv i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Ergothan støddæmpningssystem



Vandafvisende



Antistatiske egenskaber



Oliebestandig ydersål



ESD



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**FORKLARING** Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, god støddæmpning

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER** Udendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration, krævende miljøer

**EKSTRA FUNKTIONER** ProNose tåslidsforstærkning, lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, vandafvisende, bageste støddæmpningszone, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL PU-behandlet læder

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål  
INDERSÅL FXI Classic  
PASFORM Normal  
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tøværn i aluminium



ProNose tåslidsforstærkning



Søvæv i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Ergothan støddæmpningssystem



Vandafvisende



Antistatiske egenskaber



Oliebestandig ydersål



ESD