

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



mSport **jalas®**

www.jalas.com