



jalas® *mSport*

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de

PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



jalas® *mSport*

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de

PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD