



jalas[®] *mSport*

JALAS[®] 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiccia podeszwy zewnętrznej

CECHY Wzmocnienie palców ProNose, lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, hydrofobowe, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra dwoina, tkanina

MATERIAŁ PODESZWY Klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

WKŁADKA FX2 Classic

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiociowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Hydrofobowe



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD



jalas[®] *mSport*

JALAS[®] 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, dobra absorpcja wstrząsów

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebiccia podeszwy zewnętrznej

CECHY Wzmocnienie palców ProNose, lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełane krawędzie cholewki, wentylowana wkładka, hydrofobowe, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra dwoina, tkanina

MATERIAŁ PODESZWY Klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

WKŁADKA FX2 Classic

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47

CE



Aluminiowy podnosek



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiociowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Hydrofobowe



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



ESD