



jalas® *mSport*

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, iyi darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırılmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Yarma deri, dokuma
TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban
İÇ TABAN FX2 Classic

BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD



jalas® *mSport*

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, iyi darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, kaplamalı gövde kenarı, havalandırılmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Yarma deri, dokuma
TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban
İÇ TABAN FX2 Classic

BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD