

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

KOKO (EU) 36-47



www.jalas.com

**jalas®**