



**jalas**®

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

**PROPRIETÀ** Presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO** Interni

**CARATTERISTICHE** Leggero, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

**TOMAIA** Pelle rivestita in PU, tessuto

**MATERIALE DELLA SUOLA** Gambale in plastica, suola in PU

**SOLETTA** FX2 Pro

**CALZATA** Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

CE



Puntale in alluminio



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



ESD



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



**jalas**®

## JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

**PROPRIETÀ** Presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO** Interni

**CARATTERISTICHE** Leggero, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

**TOMAIA** Pelle rivestita in PU, tessuto

**MATERIALE DELLA SUOLA** Gambale in plastica, suola in PU

**SOLETTA** FX2 Pro

**CALZATA** Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

CE



Puntale in alluminio



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



ESD



Sistema di assorbimento shock in Ergothan