



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

**СВОЙСТВА** Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ** Внутри помещений

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Легкие, маслостойкая подошва, антистатические свойства, мягкий верхний кант, дышащая стелька, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

**МАТЕРИАЛ ВЕРХА** Покрытая полиуретаном кожа, текстиль

**МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ** Пластиковый супинатор, подошва из полиуретана

**СТЕЛЬКА** FX2 Pro

**КОЛОДКА** Стандартная

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 36-47

CE EAC



Алюминиевый подносок



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Защита от электростатического разряда



Система амортизации Ergothan



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

**СВОЙСТВА** Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ** Внутри помещений

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Легкие, маслостойкая подошва, антистатические свойства, мягкий верхний кант, дышащая стелька, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

**МАТЕРИАЛ ВЕРХА** Покрытая полиуретаном кожа, текстиль

**МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ** Пластиковый супинатор, подошва из полиуретана

**СТЕЛЬКА** FX2 Pro

**КОЛОДКА** Стандартная

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 36-47

CE EAC



Алюминиевый подносок



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Защита от электростатического разряда



Система амортизации Ergothan