



jalas®

JALAS® 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



jalas®

JALAS® 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD