

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48



www.jalas.com