

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 39-48



www.jalas.com