

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 39-48



www.jalas.com