

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

MAATBEREIK (EU) 39-48



www.jalas.com