

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-48



www.jalas.com