



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

**VLASTNOSTI** Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

**HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ** Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

**VLASTNOSTI** Zóna D30<sup>®</sup> proti nárazům, vlákna KEVLAR<sup>®</sup> ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezni pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezni konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, výstražné

prvky, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, žáruvzdorná, odolná proti jiskráům při svařování a rozstříkované tavenině při broušení

**MATERIÁL SVRŠKU** Kůže potažená PU  
**SLOŽENÍ PODEŠVE** Tvrdá gumová podešev

**STÉLKA** FX2 Pro

**TVAR CHODIDLA** Běžné

**VELIKOSTI (EU)** 39-48

CE



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti oleji



Ocelová planžeta proti propichu



Systém tlumení nárazů Ergothon



Žáruvzdorná podešev



Žáruvzdorný svršek



Vodotěsná



Antistatické vlastnosti



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

**VLASTNOSTI** Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

**HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ** Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

**VLASTNOSTI** Zóna D30<sup>®</sup> proti nárazům, vlákna KEVLAR<sup>®</sup> ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezni pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezni konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, výstražné

prvky, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, žáruvzdorná, odolná proti jiskráům při svařování a rozstříkované tavenině při broušení

**MATERIÁL SVRŠKU** Kůže potažená PU  
**SLOŽENÍ PODEŠVE** Tvrdá gumová podešev

**STÉLKA** FX2 Pro

**TVAR CHODIDLA** Běžné

**VELIKOSTI (EU)** 39-48

CE



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti oleji



Ocelová planžeta proti propichu



Systém tlumení nárazů Ergothon



Žáruvzdorná podešev



Žáruvzdorný svršek



Vodotěsná



Antistatické vlastnosti