



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, märg keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS D30<sup>®</sup> löögikaitse ala, KEVLAR<sup>®</sup> niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel, helkur,

spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kahekordsed lööki leevendavad alad, kuumakindel, talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk  
TALLA MATERJAL Tugev kummist välistald  
SISETALD FX2 Pro  
ISTUVUS Tavaline  
SUURUSTE VAHEMIK (EL) 39-48

CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Õlikindel välistald



Terasest naelatõke



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Kuumakindel välistald



Kuumakindel pealis materjal



Veekindel



Antistaatiline



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

OMADUSED Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus

ESMASED KASUTUSKOHAD Välistingimustes, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, märg keskkond, karm keskkond

KIRJELDUS D30<sup>®</sup> löögikaitse ala, KEVLAR<sup>®</sup> niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel, helkur,

spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kahekordsed lööki leevendavad alad, kuumakindel, talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk  
TALLA MATERJAL Tugev kummist välistald  
SISETALD FX2 Pro  
ISTUVUS Tavaline  
SUURUSTE VAHEMIK (EL) 39-48

CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Õlikindel välistald



Terasest naelatõke



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Kuumakindel välistald



Kuumakindel pealis materjal



Veekindel



Antistaatiline