



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS D30<sup>®</sup> iskunvaimennus alue, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR<sup>®</sup>-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, heijastin,

yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, kuumuutta kestävä, kestäää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka  
POHJAN MATERIAALI Kiinteä nitrilikumi ulkopohja  
POHJALLINEN FX2 Pro  
ISTUVUUS Normaali  
KOKO (EU) 39-48

CE



Alumiininen varvasuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen naulaansutumissuoja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä päällinen



Vedenpitävä



Antistaattiset ominaisuudet



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS D30<sup>®</sup> iskunvaimennus alue, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR<sup>®</sup>-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, heijastin,

yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, kuumuutta kestävä, kestäää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka  
POHJAN MATERIAALI Kiinteä nitrilikumi ulkopohja  
POHJALLINEN FX2 Pro  
ISTUVUUS Normaali  
KOKO (EU) 39-48

CE



Alumiininen varvasuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen naulaansutumissuoja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä päällinen



Vedenpitävä



Antistaattiset ominaisuudet