

JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

