

JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-47



www.jalas.com

