

JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

