



jalas®

green line



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

HERAUSRAGENDE MERKMALE Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN Innenräume, Anforderungen an metallfreie Schuhe, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle

EIGENSCHAFTEN ProNose
 Zehenkappenverschleißschutz, ölbeständige Laufsohle, frei von Metall, antistatische Eigenschaften, gepolsterte Schaftkante, ventilierende Einlegesohle, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD), Umweltsiegel des schwed. Naturschutzvereins, erfüllt

die Umweltschutzkriterien des EU-Umweltzeichens Euroblume

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil
MATERIAL LAUFSOHLE Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Schmal/Normal 36-47

CE



Komposit-Zehenschutz-kappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Nageldurchtrittsschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Antistatische Eigenschaften



Ölbeständige Laufsohle



ESD



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



BGR 191



jalas®

green line



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

HERAUSRAGENDE MERKMALE Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN Innenräume, Anforderungen an metallfreie Schuhe, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle

EIGENSCHAFTEN ProNose
 Zehenkappenverschleißschutz, ölbeständige Laufsohle, frei von Metall, antistatische Eigenschaften, gepolsterte Schaftkante, ventilierende Einlegesohle, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD), Umweltsiegel des schwed. Naturschutzvereins, erfüllt

die Umweltschutzkriterien des EU-Umweltzeichens Euroblume

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil
MATERIAL LAUFSOHLE Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Schmal/Normal 36-47

CE



Komposit-Zehenschutz-kappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Nageldurchtrittsschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Antistatische Eigenschaften



Ölbeständige Laufsohle



ESD



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



BGR 191