



jalas®

green line



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2Pro

HORMA Estrecha/media

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



Refuerzo de la puntera ProNose



jalas®

green line



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2Pro

HORMA Estrecha/media

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



Refuerzo de la puntera ProNose