

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

### JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com