

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



green line jalas®

www.jalas.com