

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 36-47



green line **jalas®**

www.jalas.com