

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



green line **jalas**

www.jalas.com