



jalas® **green line**

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER Udendørs, krav til metalfri sko, miljøer med risiko for ydersål penetration

EKSTRA FUNKTIONERoliebestandig ydersål, metalfri, antistatiske egenskaber, ventilerende indersål, vandafvisende, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2Pro
PASFORM Smal/Normal
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tøværn i komposit



Ergothon støddæmpningssystem



Søværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Antistatiske egenskaber



Vandafvisende



ESD



Oliebestandig ydersål



jalas® **green line**

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER Udendørs, krav til metalfri sko, miljøer med risiko for ydersål penetration

EKSTRA FUNKTIONERoliebestandig ydersål, metalfri, antistatiske egenskaber, ventilerende indersål, vandafvisende, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2Pro
PASFORM Smal/Normal
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tøværn i komposit



Ergothon støddæmpningssystem



Søværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Antistatiske egenskaber



Vandafvisende



ESD



Oliebestandig ydersål