



jalas[®] **green line**

JALAS[®] 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOL FX2 Pro

PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Composiet neus



Ergothan schokdemping-systeem



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool



jalas[®] **green line**

JALAS[®] 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOL FX2 Pro

PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Composiet neus



Ergothan schokdemping-systeem



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool