



jalas® **green line**

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER Yağa dayanıklı dış taban, metal içermez, antistatik özelliğindedir, havalandırılmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

BAĞLANTI Dar/Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Kompozit burun



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Antistatik özelliğindedir



Su itici



ESD



Yağa dayanıklı dış taban



jalas® **green line**

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

ÖZELLİKLER Yağa dayanıklı dış taban, metal içermez, antistatik özelliğindedir, havalandırılmalı iç taban, su itici, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

BAĞLANTI Dar/Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Kompozit burun



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Plazma işlemlili kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Antistatik özelliğindedir



Su itici



ESD



Yağa dayanıklı dış taban