

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



green line **jalas**®

www.jalas.com