



**jalas**® **green line**

## JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela, entornos fríos, entornos duros

**CARACTERÍSTICAS** Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Cuero revestido de PU,

serraje

**MATERIAL DE LA SUELA** Estabilizador, suela de PU

**PLANTILLA INTERIOR** FX2 Supreme

**HORMA** Estrecha/media

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Modelo de invierno



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



Refuerzo de la puntera ProNose



**jalas**® **green line**

## JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación en la suela, entornos fríos, entornos duros

**CARACTERÍSTICAS** Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Cuero revestido de PU,

serraje

**MATERIAL DE LA SUELA** Estabilizador, suela de PU

**PLANTILLA INTERIOR** FX2 Supreme

**HORMA** Estrecha/media

**INTERVALO DE TALLAS (UE)** 36-47

CE



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Modelo de invierno



Hidrófugo



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



Refuerzo de la puntera ProNose