

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com